

TOSCANA COTTON 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039255 6,5X20 8,80 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 47,9 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS			
EN ISO 10545-13	GLA		
EN ISO 10545-13	GHA		
EN ISO 10545-13	GA		
EN ISO 10545-13	GA		
EN ISO 10545-14	5		
	EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13		









HEXA TOSCANA COTTON 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm)

A039345 13X15 8,50 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

GRUPO

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICA	S

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA
Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GHA
Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (Rd)

UNE-EN 16165-C

0.00

Resistencia al deslizamiento (R)

EN 16165-B

R10









TOSCANA ASH 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039258 6,5X20 8,80 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	$=>47,9 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	









HEXA TOSCANA ASH 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039348 13X15 8,20 PC BIB



GLA

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

			,	
PROP	IEDAL)FS F	=1S1	$2\Delta\Omega$

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

 Resistencia a la helada
 EN ISO 10545-12
 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS EN ISO 10545-13

Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GHA
Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10



Resistencia a ácidos







TOSCANA GHOST GREEN 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039261 6,5X20 9,30 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 47,9 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	









HEXA TOSCANA GHOST GREEN 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039351 13X15 8,40 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 47,9 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA	
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA	
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES			
Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	R10	









TOSCANA HOT PINK 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039256 6,5X20 9,10 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	0,5%< E< 3%	
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 47,9 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		









HEXA TOSCANA HOT PINK 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039346 13X15 8,40 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

			,	
PROP	ΙΕΝΔΓ)FS I	FISI	$C\Delta S$

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

 Resistencia a la helada
 EN ISO 10545-12
 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA
Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GHA
Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10









TOSCANA HERB 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039260 6,5X20 8,80 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

 Resistencia a la helada
 EN ISO 10545-12
 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		









HEXA TOSCANA HERB 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039350 13X15 8,50 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

				- ía:	
DDI)DIE	плг	7EG	EIGI	CVC

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

 Resistencia a la helada
 EN ISO 10545-12
 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA
Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GHA
Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10









TOSCANA LAKE BLUE 6,5X20

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039259 6,5X20 8,60 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS	

Absorción de agua EN ISO 10545-03 0,5% < E < 3%
Resistencia a la flexión EN ISO 10545-04 $=> 47,9 \text{ N/mm}^2$
Resistencia al choque térmico EN ISO 10545-09 Cumple
Resistencia a la helada EN ISO 10545-12 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		









HEXA TOSCANA LAKE BLUE 13X15

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A039349 13X15 8,60 PC BIB



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

				- ía:	
DDI)DIE	плг	7EG	EIGI	CVC

 Absorción de agua
 EN ISO 10545-03
 0,5%< E< 3%</td>

 Resistencia a la flexión
 EN ISO 10545-04
 => 47,9 N/mm²

 Resistencia al choque térmico
 EN ISO 10545-09
 Cumple

 Resistencia a la helada
 EN ISO 10545-12
 Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos EN ISO 10545-13 GLA
Resistencia a álcalis EN ISO 10545-13 GHA
Resistencia a productos de limpieza EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a aditivos para piscinas EN ISO 10545-13 GA
Resistencia a las manchas EN ISO 10545-14 5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

Resistencia al deslizamiento (R) EN 16165-B R10





